



MAXX Forte2

DECAPANT UNIVERSAL PENTRU PARDOSELI

Extrem de concentrat, produs neclasificat CLP*, necesitand astfel un instructaj mai scurt cu protecția muncii, documentația, depozitarea și alte costuri similare.

Performanță

- ▲ Potrivit în mod egal pentru decaparea pardoselilor din linoleum și din cauciuc natural, precum și pentru curățarea pardoselilor din piatră naturală și artificială.
- ▲ Are pH-ul ușor alcalin al unui produs de curățare universal.
- ▲ Compatibilitate excelentă cu materialele pe care este utilizat, previne deteriorarea suprafețelor.

Eficiență

- ▲ Combinația specială de ingrediente și capacitatea lui de umectare, fac din MAXX Forte2 alegerea ideală pentru lucrările de curățare solicitante.
- ▲ Utilizare universală, pentru aplicații multiple.
- ▲ Face puțină spumă când este utilizat manual sau cu mașina.

Siguranță

- ▲ Fără clasificare CLP înseamnă că nu este necesar echipament de protecție personală.



Zone clienți recomandate

- ▶ Pentru toate pardoselile rezistente la apă și la alcalii. Nu se recomandă utilizarea pentru pardoseli din lemn, din parchet laminat și textile.

Instrucțiuni de utilizare:

Decaparea suprafețelor protejate:



1. Consultați planul de igienă pentru informații de utilizare detaliate.



2. Pentru decaparea suprafețelor protejate, diluați MAXX Forte2 1:10 la 1:1, preferabil 1:3, cu apă, într-o găleată sau în rezervorul unui monodisc. Pentru curățarea murdăriei generale sau pentru utilizare în mașini de spălat pardoseli, utilizați 2 - 5 % MAXX Forte2 în apă.



3. Aplicați soluția pe pardoseală și lăsați-o să acționeze timp de aproximativ 10 minute.



4. Frecați pardoseala în mod sistematic. Nu lăsați soluția de curățare să se usuce.



5. Îndepărtați soluția cu un aspirator de lichide.




6. Clătiți bine cu apă curată și eliminați soluția cu un aspirator de lichide.

Curățenie generală:



1. Consultați planul de igienă pentru informații de utilizare detaliate.



2. Pentru curățarea murdăriei generale sau pentru utilizare în mașini de spălat pardoseli, utilizați 2 - 5 % MAXX Forte2 în apă.



3. Aplicați soluția pe pardoseală și lăsați-o să acționeze timp de aproximativ 10 minute.



4. Frecați pardoseala în mod sistematic.



5. Clătiți foarte bine cu apă curată.

NOTE SPECIALE / INFORMAȚII:

Înainte de utilizare, testați compatibilitatea materialelor într-o zonă mică, ascunsă privirilor.

Plasați indicatoare de avertizare „Atenție - podea udă” și lăsați-le acolo până când suprafața este complet uscată.

Doar pentru uz profesional!

Fișele cu date de securitate sunt disponibile la cerere pentru utilizatorii profesioniști.

CONDIȚII DE DEPOZITARE:

Temperatura recomandată de depozitare: între 0 °C și 40 °C.

Valoare pH (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUS	NR. ARTICOL	AMBALAJ
MAXX Forte C2	9084360	2 sticle x 5 l