



Ecobrite Conditioner CE DEDURIZATOR PENTRU APĂ DURĂ

- Nu contine fosfati
- Previne depunerea de metale grele pe textile datorata duritatii apei
- Poate fi combinat cu Ecobrite Surfactant Booster si Ecobrite Alkaline Booster sau cu orice alt detergent lichid Ecobrite pentru a obtine rezultate de spalare optime
- Complexează ionii de metale grele din apa



UTILIZARE

Ecobrite Conditioner CE poate fi utilizat pentru toate textilele ce pot fi spalate inclusiv in conditii de apa cu metale grele.

Temperaturi de utilizare: intre 30° si 90°C.

Ecobrite Conditioner CE a fost conceput special pentru dozarea automata si trebuie folosit impreuna cu un sistem automat de dozare Ecolab.

MASURI DE SIGURANTA

Numai pentru uz profesional.

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere pentru utilizatorii profesionali.

Pentru mai multe informatii consultati eticheta produsului si fisa cu date de siguranta.

Valoare pH (conc.)

8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	----	----	----	----	----	----

AMBALARE

25 kg

DEPOZITARE

Depozitati numai in ambalajul original.

Temperatura recomandata de depozitare: intre 5° si 40°C in ambalajul original.

RECOMANDARI

Concentratie recomandata: 1.5 – 3 ml/kg rufe uscate in functie de nivelul de murdarie si duritatea apei.

Specialistul dumneavoastra Ecolab va instala si va regla Sistemul Ecobrite in functie de procedurile dumneavoastra.

Ecolab SRL
Iasi, Sos Pacurari 138
RO-700545, Romania
Tel ++40 / 0232/ 22 22 10
Fax ++40 / 0232 / 22 22 50

Bucuresti, Sos. Pipera 46F
Romania
Tel: 031 805 87 00
Fax: 031 805 87 03