



Gemstar Laser EMULSIE DE LUSTRUIT CU LUCIU UMED



Prezintă efect de luciu deosebit. Compatibil cu procedeele de lustruire. Se aplică rapid și ușor, în strat neted și uniform. Crează o impresie de curățenie deosebită.

Aplicare: Pentru toate pardoselile rezistente la apă. Nu e indicat pentru pardoselile din lemn, laminate, textile și cele care nu se lustruiesc.

- Curat – Nu lasa reziduuri in procesul de aplicare a emulsiei.
- Sigur – Asigura o distribuire uniforma a peliculei
- Eficient – Dozarea precisa asigura o curatare eficienta



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



1. Se aplică 3-5 straturi de **GemstarLaser** nediluat pe pardoseala decapată. Lăsați pardoseala să se usuce după fiecare strat. Lustruiți cu o mașină cu viteză mare și refaceți luciul regulat pentru a-l menține corespunzător.

* Gemstar Laser este o dispersie extrem de durabilă, care necesită un anumit tip de decapare. Pentru decaparea pardoselilor. În cazul unor ușoare deteriorări se recomandă reîmprospătarea stratului prin decapare cu **Bendurool topquick**. Diluați Bendurool topquick 1:10 cu apă și aplicați pe pardoseala cu sistemul Rasant pe secțiuni. Frecați uniform cu mișcări suprapuse, cu ajutorul unei mașini monodisc (180 rpm). Mențineți pardoseala umedă în permanență.

3. Apoi clătiți cu apă curată de două ori și lăsați o perioadă să se usuce bine.

Dacă e necesar, refaceți zonele care nu sunt uniforme după procedeul menționat mai înainte. Când podeaua este complet uscată, stratul poate fi aplicat din nou.

4. În cazul în care e necesară o procedură completă de decapare, se recomandă diluarea Bendurool maxx 1:3 cu apă.

NOTE SPECIALE/ INFORMAȚII

Testați compatibilitatea materialelor într-o zonă mică și retrasă înainte de aplicarea produsului. Dozarea corectă economisește costurile și reduce impactul asupra mediului.

SIGURANȚĂ

Positionați semnul de avertizare „**Atentie pardoseala umedă!**” și lăsați-l amplasat până când suprafața este în totalitate uscată.

Pentru instrucțiuni suplimentare referitoare la siguranță, consultați eticheta produsului și fișa cu date de securitate.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați între 0 și 30 °C numai în recipientul original închis. A se feri de îngheț.

AMBALARE

2 x 5 L
pH (produs concentrat) 8,5

Ecolab SRL

Iasi, Sos Pacurari 138, et.2

RO-700545, Romania

Tel ++40 / 0232/ 22 22 10

Fax ++40 / 0232 / 22 22 50

Bucuresti, Băneasa Airport Tower

Bld. Ion Ionescu de la Brad 1A Romania

Tel: 031 805 87 00

Fax: 031 805 87 03