



MAXX Bendurol2 DECAPANT UNIVERSAL PENTRU PARDOSELI

MAXX Bendurol2 este un decapant universal pentru pardoseli, fără clătire, cu randament ridicat pe straturi multiple de dispersii cu polimeri. Formula cu conținut redus de amoniac spumă, fără parfum și vopsea se bazează pe o generație nouă de materii prime cu proprietăți biodegradabile excelente. Crează un efect anti-alunecare pe durata decapării, pentru o siguranță crescută la locul de muncă și are un parfum proaspăt. **MAXX Bendurol2** dispune de o perioadă scurtă de reacție de minim 5 min pentru penetrarea acoperirilor multi-strat ale pardoselii și proprietăți generale excelente de îndepărtare a murdăririi.

Zona de aplicare: Delicat pe toate tipurile de pardoseli care pot fi acoperite. Nu este adecvat în cazul pardoselilor din lemn, laminate și materiale textile.

- **Performanță:** Formulă fără spălare și cu acțiune rapidă care economisește timpul de lucru și costurile la energie.
- **Eficiență:** Îndepărtarea eficientă a foliilor din polimer multi-strat asigură curățenia pardoselilor fără pete.
- **Siguranță:** Compatibilitatea cu tipurile cele mai tari de pardoseli, pentru evitarea erorilor de aplicare.




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


1




2




3




4




5




6



7



8



- 1 Verificați planul de igienă și eticheta produsului pentru utilizarea detaliată a informațiilor.
- 2 Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată când manipulați produsul.
- 3 Pentru decaparea acoperirilor, diluați **MAXX Bendurol2** 1:1 la 1:3 cu apă rece într-o găleată sau într-un monodisc.
- 4 Aplicați soluție pe pardoseală.
- 5 Lăsați soluția să acționeze cel puțin 5 min.
- 6 Frecați podeaua în mod sistematic.
- 7 Îndepărtați diluția cu un aspirator de lichide, apoi ștergați cu mopul o dată cu apă curată.
- 8 Nu necesită clătire.

NOTE SPECIALE / INFORMAȚII

Verificați culoarea și rezistența materialului înainte de aplicare. Amplasați semne de avertizare a poziției „Atenție, podea umedă” și lăsați-le până când suprafața este uscată în totalitate. Valoare pH (conc.): 10,1 – 10,6

Doar pentru uz profesional!

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Pentru mai multe informații și instrucțiuni privind siguranța vă rugăm să consultați eticheta produsului și fișa cu date de securitate.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați la temperaturi cuprinse între 5 °C și 40 °C, doar în ambalajul original, bine închis.

DIMENSIUNE PACHET

2 x 5 L